

SSUCT SERIES



Номер детали	Номер жилых домов	Номер подшипника	Размер шахты	H	L	Базовые характеристики нагрузки cr	Базовые характеристики нагрузки Cor	Material	Precision	ISO 9001	Rohs	Clearance
Ssuct210 32	SST210	SSUC210-32	2 in	117 mm 4-19/32 in	143 mm 5-5/8 in	29.8 kN 6699 lbf	18.6 kN 4181 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct210	SST210	SSUC210	50 mm	117 mm 4-19/32 in	143 mm 5-5/8 in	29.8 kN 6699 lbf	18.6 kN 4181 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct210 31	SST210	SSUC210-31	1-15/16 in	117 mm 4-19/32 in	143 mm 5-5/8 in	29.8 kN 6699 lbf	18.6 kN 4181 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct210 30	SST210	SSUC210-30	1-7/8 in	117 mm 4-19/32 in	143 mm 5-5/8 in	29.8 kN 6699 lbf	18.6 kN 4181 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct210 29	SST210	SSUC210-29	1-13/16 in	117 mm 4-19/32 in	143 mm 5-5/8 in	29.8 kN 6699 lbf	18.6 kN 4181 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct209	SST209	SSUC209	45 mm	117 mm 4-19/32 in	137 mm 5-13/32 in	27.8 kN 6250 lbf	16.2 kN 3642 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct209 28	SST209	SSUC209-28	1-3/4 in	117 mm 4-19/32 in	137 mm 5-13/32 in	27.8 kN 6250 lbf	16.2 kN 3642 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct209 27	SST209	SSUC209-27	1-11/16 in	117 mm 4-19/32 in	137 mm 5-13/32 in	27.8 kN 6250 lbf	16.2 kN 3642 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct209 26	SST209	SSUC209-26	1-5/8 in	117 mm 4-19/32 in	137 mm 5-13/32 in	27.8 kN 6250 lbf	16.2 kN 3642 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct208	SST208	SSUC208	40 mm	114 mm 4-1/2 in	135 mm 5-5/16 in	24.8 kN 5575 lbf	14.3 kN 3215 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct208 25	SST208	SSUC208-25	1-9/16 in	114 mm 4-1/2 in	135 mm 5-5/16 in	24.8 kN 5575 lbf	14.3 kN 3215 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct208 24	SST208	SSUC208-24	1-1/2 in	114 mm 4-1/2 in	135 mm 5-5/16 in	24.8 kN 5575 lbf	14.3 kN 3215 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard

SSUCT SERIES

Ssuct207 23	SST207	SSUC207-23	1-7/16 in	102 mm 4-1/32 in	119 mm 4-11/16 in	21.8 kN 4901 lbf	12.3 kN 2765 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct207	SST207	SSUC207	35 mm	102 mm 4-1/32 in	119 mm 4-11/16 in	21.8 kN 4901 lbf	12.3 kN 2765 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct207 22	SST207	SSUC207-22	1-3/8 in	102 mm 4-1/32 in	119 mm 4-11/16 in	21.8 kN 4901 lbf	12.3 kN 2765 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct207 21	SST207	SSUC207-21	1-5/16 in	102 mm 4-1/32 in	119 mm 4-11/16 in	21.8 kN 4901 lbf	12.3 kN 2765 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct207 20	SST207	SSUC207-20	1-1/4 in	102 mm 4-1/32 in	119 mm 4-11/16 in	21.8 kN 4901 lbf	12.3 kN 2765 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct206 20	SST206	SSUC206-20	1-1/4 in	102 mm 4-1/32 in	106 mm 4-3/16 in	16.5 kN 3709 lbf	9.05 kN 2035 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct206 19	SST206	SSUC206-19	1-3/16 in	102 mm 4-1/32 in	106 mm 4-3/16 in	16.5 kN 3709 lbf	9.05 kN 2035 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct206	SST206	SSUC206	30 mm	102 mm 4-1/32 in	106 mm 4-3/16 in	16.5 kN 3709 lbf	9.05 kN 2035 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct206 18	SST206	SSUC206-18	1-1/8 in	102 mm 4-1/32 in	106 mm 4-3/16 in	16.5 kN 3709 lbf	9.05 kN 2035 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct206 17	SST206	SSUC206-17	1-1/16 in	102 mm 4-1/32 in	106 mm 4-3/16 in	16.5 kN 3709 lbf	9.05 kN 2035 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct205 16	SST205	SSUC205-16	1 in	89 mm 3-1/2 in	93 mm 3-21/32 in	11.9 kN 2675 lbf	6.3 kN 1416 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct205	SST205	SSUC205	25 mm	89 mm 3-1/2 in	93 mm 3-21/32 in	11.9 kN 2675 lbf	6.3 kN 1416 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct205 13	SST205	SSUC205-13	13/16 in	89 mm 3-1/2 in	93 mm 3-21/32 in	11.9 kN 2675 lbf	6.3 kN 1416 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ss Uct 205 14	SST205	SSUC205-14	7/8 in	89 mm 3-1/2 in	93 mm 3-21/32 in	11.9 kN 2675 lbf	6.3 kN 1416 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct205 15	SST205	SSUC205-15	15/16 in	89 mm 3-1/2 in	93 mm 3-21/32 in	11.9 kN 2675 lbf	6.3 kN 1416 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct204	SST204	SSUC204	20 mm	89 mm 3-1/2 in	89 mm 3-1/2 in	10.9 kN 2450 lbf	5.35 kN 1203 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard
Ssuct204 12	SST204	SSUC204-12	3/4 in	89 mm 3-1/2 in	89 mm 3-1/2 in	10.9 kN 2450 lbf	5.35 kN 1203 lbf	Stainless	P0	YES	YES	Standard