

YSSB YSSB-V SERIES



Номер детали	Ссылка на диаметр шарика	Смещение угла	Цилиндр V Ball	D Внешний диаметр	Ширина шара W	Ширина расы T	Диаметр плеча	Система измерений	Material	Температурный диапазон	RoHS	ISO: 9001	Радиальный клиренс
YSSB-5V	0.593	20	0.3125	0.6875	0.625	0.255	0.418	Inch	Steel	-20° to 80° C	Compliant	Compliant	Standard
YSSB-4V	0.593	24	0.25	0.74	0.593	0.255	0.39	Inch	Steel	-20° to 80° C	Compliant	Compliant	Standard
YSSB-12V	1.375	18	0.75	1.5625	1.28	0.62	0.97	Inch	Steel	-20° to 80° C	Compliant	Compliant	Standard
YSSB-10V	1.25	20	0.625	1.375	1.2	0.567	0.856	Inch	Steel	-20° to 80° C	Compliant	Compliant	Standard
YSSB-6V	0.781	23	0.375	0.906	0.813	0.345	0.512	Inch	Steel	-20° to 80° C	Compliant	Compliant	Standard
YSSB-7V	0.875	22	0.4375	1	0.875	0.345	0.618	Inch	Steel	-20° to 80° C	Compliant	Compliant	Standard
YSSB-8V	1	20	0.5	1.125	0.937	0.401	0.73	Inch	Steel	-20° to 80° C	Compliant	Compliant	Standard