

# Ceramic Silicon Nitride With Flanged Shaft



|          |      |       |          |                          |                   |                  |             |             |            |      |               |            |           |             |            |                       |                    |                |                            |                         |                      |                                |                                  |
|----------|------|-------|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Material | Size | Color | Accuracy | Максимальная температура | Циркулярный выбег | Perpendicularity | Circularity | Parallelism | Применение | RoHS | Aluminum (ИИ) | Иттрий (Y) | Титан (D) | Оксиган (O) | Углерод(C) | Другие примеси меньше | Плотность (г/ц м3) | Твёрдость (Hv) | Прочность изгибания (Мр а) | Комплексная сила (Мр а) | Упругий модуль (GPa) | Перелом укреплает (М ра. m1/2) | Офшер по несовершенству (10-6/C) |
|----------|------|-------|----------|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------|---------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|